

EASY T&G

Wir machen das Bauen einfach

Patentierte Nut-und Federprofile ersparen Ihnen Arbeit und Geld



Dachprofil



Fußbodenprofil

www.canply.org/de

Einfach kinderleicht.

Einfacher, schneller und kostengünstiger kann man Fußböden und Dächer wirklich nicht bauen!

EASY T&G  **DACH**



- Dicht abschließendes, solides Dach
- Sicherer Nagelsitz
- Höhere strukturelle Stabilität
- Einfache Verarbeitung - H-Clips sind überflüssig
- Schnell regensicher




Sperrholzarten:	Douglas Fir (CSA O121M-DFP), Kanadisches Nadelholz-Sperrholz (CSA O151M-CSP)
Güteklassen:	Select, Sheathing
Plattenstärke:	12,5 mm (1/2")
Abmessungen:	Längen bis zu 2500 mm Breiten von 600 mm bis 1250 mm

Mitglieder von CANPLY stellen zwei patentierte Nut und Federplatten her, Spundplatten her, die unter dem Namen EASY T&G vertrieben werden (früher unter der Bezeichnung COFI ROOF & COFI FLOOR bekannt).

Diese hervorragenden T&G Produkte unterscheiden sich durch die Profilform und ihre Dicke voneinander. EASY T&G lassen sich leicht ineinanderschieben und verfügen über eine speziell werkseitig integrierte Dehnungsfuge.

EASY T&G Sperrholzplatten sind in vielen verschiedenen Güteklassen und Plattenstärken erhältlich.



- Breitere Nut und dickere Feder erleichtern die Installation
- Vorgesehene Dehnungsfuge verhindert Auswölbung und gestattet das natürliche "Arbeiten" der Platten
- Hervorragende Festigkeit und Resistenz
- Glatte, rillenfrie Oberfläche

EASY T&G  **FUSSBODEN**



Sperrholzarten:	Douglas Fir (CSA O121M-DFP), Kanadisches Weichholz (CSA O151M-CSP) Espe/Pappel (CSA O153M-POPLAR)
Güteklassen:	Select TF, Select, Sheathing
Plattenstärke:	15.5 mm (1/2") 18.5 mm (3/4") 20.5 mm (13/16") 22.5 mm (7/8") 25.5 mm (1") 28.5 mm (1-1/8")
Abmessungen:	Längen bis zu 2500 mm (8'-2") Breiten von 600 mm bis 1250 mm (2' to 4'-1")