

Canadian Plywood



상품은 세계적으로 알아줍니다

DFP

CSP

Aspen/Poplar



우수성을 의미하는 새마크



- *CSA O121 - DFP
- CSA O151 - CSP
- CSA O151 - ASPEN
- CSA O153 - POPLAR

CANPLY 보증마크는 우수성과 안정성을 의미하는 표시이며, 캐나다와 세계적인 표준을 만족시키는지를 보증하는 것으로 ISO Guide 65와 ISO 17025의 요구사항을 보증하는 상표입니다.

합판 가이드

등급

등급*	세분화**	베니어 단판 등급***			특징	일반적 응용
		표면	내부 겹	뒷면		
2면 양질 (G2S)	DFP	A	C	A	샌드페이퍼로 문지름, 임면의 외관이 최고. 깨끗한 나무 조각, 성립 또는 형성 조각 불질 포함하는 경우 있음.	가구, 캐비닛 문, 칸다이어, 선반, 콘크리트 주형 및 불특정 페인트 마감.
샌드페이퍼로 문지름	도플러					
1면 양질 (G1S)	DFP	A	C	C	샌드페이퍼로 문지름, 한 면의 외관만 최고, 깨끗한 나무 조각, 상감 또는 합성 조각 불질 포함하는 경우 있음.	한 면의 외관만 수요 또는 한쪽 표면만 샌드페이퍼로 개고롭게 문지르면 되는 경우, 캐비닛, 선반, 콘크리트 주형.
특급 단판한 표면 (SEL TF)	DFP 또는 CSP	B+	C	C	표면이 특사는 예외일 경우, 손질 및 크기 조정 (C&S) 가능.	마루형, 마루 바닥재 및 기타 바닥과 마루형 결합, 단장, 샌드페이퍼로 문지른 재료가 필요치 않은 건축에 사용.
특급 (SELECT)	DFP CSP 도플러	B	C	C	샌드페이퍼로 문지르지 않음, 약간의 갈라진 틈이 있지만 그류 표면, 손질 및 크기 조정 (C&S) 가능.	
지붕널 (SHG)	DFP CSP 도플러	C	C	C	샌드페이퍼로 문지르지 않음, 표면에 한정된 크기의 용이, 용이구멍, 기타 약간의 흠이 있음.	지붕, 벽 및 바닥 외장, 판상, 포장, 샌드페이퍼로 문지른 재료가 필요치 않은 건축에 사용.

제품

등급*	세분화**	베니어 단판 등급***			특징	일반적 응용
		표면	내부 겹	뒷면		
EASY 지붕 T&G	DFP CSP	B 또는 C B 또는 C	C C	C C	쉽게 설치할 수 있도록 특히 받은 모서리 제작 H형 클립이 없는 모서리 버팀.	주거용, 상업용, 산업용 건축에 사용되는 지붕널 및 벽.
EASY 바닥 T&G	DFP CSP 도플러	B 또는 C B 또는 C C	C C C	C C C	쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 특히 받은 모서리 제작.	주거용, 상업용, 산업용 건축에 사용되는 바닥 및 무거운 지붕의 지붕널
COFI 형 플리스 및 COFI 환	DFP (두께, 표면과 내부 겹의 종류에 제한)	A A B C	C C C C	A C C C	특별한 건축, 개선된 성질을 제공하는 강도와 힘이 더 커진 미송 판벽널, 특히 젖은 상태에서 우수, 샌드페이퍼로 문지르거나 문지르지 않은 상태 모두의 일반 등급, 수지 함유질 오버레이를 가진 특별 등급 가능, 공상 제품의 방출제(release agent)의 공급도 가능.	콘크리트 주형 및 젖은 상태에서 사용 또는 건조 후 또는 우수한 견고성이 요구되는 곳.
중간 밀도 오버리이드 MDO 1면 MDO 2면	DFP CSP 도플러				매끄러운, 수지 함유질을 임한 표면, 페인트 형에 최고 적합.	벽널, 후면, 판벽널, 내장된 내부시상, 간판, 우수한 페인트 표면을 요구하는 모든 어디나.

* 모든 등급과 제품은 항수 처리된 수지 공보 부착된 오버레이 포함

** 자세한 등급의 설명을 원하시면 DFP CSA O121-M1978, CSP CSA O151-M1978 및 도플러 CSA O153-M1980을 참조하십시오.

*** 자세한 베니어 단판 등급의 설명을 원하시면 DFP CSA O121-M1978, CSP CSA O151-M1978 및 도플러 CSA O153-M1980을 참조하십시오.

+ 해당 가능한 틈새 적용

+ 본 한글 번역은 단지 참고용이 불가하며, 영문과 차이가 나는 내용이 경우 있음을 따릅니다