

Canadian Plywood

Canadees triplex



DFP

CSP

Populieren



**Internationaal erkend
Goedgekeurd volgens de Eurocode**

Huidig Merk



*CSA O121 - DFP
CSA O151 - CSP
CSA O153 - POPULIEREN

Oud Merk



Het CANPLY-merk geeft aan dat het triplex is gefabriceerd volgens Canada's hoogste kwaliteitsnormen. Het certificatieprogramma van CANPLY is internationaal erkend volgens de eisen van ISO Guide 65 en ISO 17025.

Gecertificeerd CANPLY-triplex is voorzien van referenties, compleet met ontwerpwaarden, voor constructief gebruik:

CANPLY-triplex is geschikt voor toepassing volgens Eurocode 5: Ontwerp van houtconstructies.

CANPLY EXTERIEUR-triplex overtreft de eisen aan de lijmvoeg van EN 314-2, klasse 3 (onbehandeld, buiten).

www.canply.org/nl

Leidraad voor Canadees triplex, kwaliteiten en producten

Kwaliteiten

Kwaliteit*	Type**	Fineerkwaliteiten**			Beschrijving	Toepassingen
		Voorkant	Binnenkant	Achterkant		
Goed aan twee zijden (G2S)	DFP	A	C	A	Geschuurd. Voor- en achterkant gaaf. Kan proppen of ingelegde stukken (hout of kunststof) bevatten	Meubelen, kastdeuren, afscheidingen, planken, matte afwerkingen. DFP ook: betonbekistingen
Geschuurd	Populieren (A-A*)					
Goed aan één zijde (G1S)	DFP	A	C	C	Geschuurd. Eén zijde gaaf. Kan proppen of ingelegde stukken (hout of kunststof) bevatten	Waar uiterlijk of één gave zijde belangrijk is. Toepassingen als boven
Select - Strakke voorzijde (Select TF)	DFP of CSP	B+	C	C	Oneffenheden gestopt. Licht geschuurd	Underlayment voor vloerbedekking, linoleum, rubber en kunststof platen/tegels en keramische tegels
Select	DFP CSP Populieren	B	C	C	Ongeschuurd. Uniform oppervlak met kleine scheurtjes. Eventueel licht geschuurd	
Bekleding (Sheathing)	DFP CSP Populieren	C	C	C	Ongeschuurd. Voorzijde kan kleine knoesten, gaten en andere kleine onzuiverheden bevatten	Dak- en wandbekleding. Ondervloer onder underlayment en loofhout- en betonvloeren. Tijdelijke afzettingen, betontriplex

Producten

Kwaliteit*	Type**	Fineerkwaliteiten**			Beschrijving	Toepassingen
		Voorkant	Binnenkant	Achterkant		
Easy T&G Dak (voorheen COFI ROOF)	DFP CSP	B of C B of C	C C	C C	Gefabriceerd met gepatenteerd randprofiel voor eenvoudige montage en randondersteuning zonder H-profiel	Dakbeschieting en dekken voor woning- en utiliteitsbouw
Easy T&G Vloer (voorheen COFI FLOOR)	DFP CSP Populieren	B of C B of C C	C C C	C C C	Gefabriceerd met gepatenteerd randprofiel, eenvoudige montage	Vloeren en zware dakbeschieting voor woning- en utiliteitsbouw
COFI FORM SP PLUS COFI FORM	DFP	A A B C	C C C C	A C C C	Stijver en sterker voor verbeterde eigenschappen, met name onder vochtige omstandigheden. (On-) geschuurde en speciale kwaliteiten Geolied en met randafdichting	Topprestatie in zware (natte) omstandigheden (betonbekistingen)
Medium Density Overlaid (MDO) MDO 2S MDO 1S	DFP CSP Populieren				Glad oppervlak, met harsvezel coating Coating aan twee zijden Coating aan één zijde	Zonnedekken, bekleding, kroonlijsten, borden, boten en dergelijke (buiten, behandeld)

CANPLY EXTERIEUR-triplex: diktes



Ongeschuurde kwaliteiten

9,5mm	20,5mm
12,5mm	22,5mm
15,5mm	25,5mm
18,5mm	28,5mm

Geschuurde kwaliteiten

8mm	19mm
11mm	21mm
14mm	24mm
17mm	27mm

* Alle kwaliteiten en producten, inclusief die met coating, zijn gelijmd met watervaste harslijm.

** Zie voor complete (fineer)kwaliteitsomschrijvingen DFP CSA 0121-M1978, CSP CSA 0151-M1978 en Populieren CSA 0153-M1980.

+ Gestopte openingen.